

# COMPACT 10

# Plataformas de tijera eléctricas

## CARACTERÍSTICAS

	Compact 10	I
Altura de trabajo	10,14 m	
Altura plataforma	8,14 m	
Maniobable hasta	8,14 m	
Capacidad máxima	450 kg	
<b>A</b> Largo replegada	2,31 m	
Con extensión	2,46 m	
<b>B</b> Ancho	1,20 m	
<b>C</b> Altura replegada (barandillas)	2,26 m	
Altura replegada (plataforma)	1,14 m	
<b>D</b> Distancia entre ejes	1,86 m	
<b>E</b> Altura sobre el suelo	13 cm	
Con pot hole desplegado	2,5 cm	
<b>F</b> X <b>G</b> Dimensiones cesta	2,3 m x 1,2 m	
Dimensiones extensión	0,92 m	
Carga máxima extensión	150 kg	
Velocidad de traslación	1 km/h - 3 km/h	
Radio de giro interior	0,2 m	
Radio de giro exterior	2,5 m	
Tiempo subida / bajada (seg.)	51/42	
Pendiente máxima	23 %	
Inclinación	3°	
Movimientos	Mandos proporcionales	
Baterías	24V - 250 Amp/h C5	
Neumáticos no marcantes	Macizos de caucho 38 x 13 x 5 cm	
Peso	2 330 kg	

