

# HA 16 PX HA 18 PX

## Plataformas de pluma articulada

### CARACTERÍSTICAS

	HA 16 PX	HA 18 PX
Altura de trabajo	16 m	17,3 m
Altura plataforma	14 m	15,3 m
Alcance máximo	9,10 m	10,60 m
Punto de articulación	6,60 m	
Capacidad máxima	230 kg	
Abatimiento pendular	140° (+70° / -70°)	
<b>A</b> Largo	6,95 m	7,60 m
<b>B</b> Ancho	2,30 m	
<b>C</b> Altura repliegada	2,20 m	
<b>D</b> Distancia entre ejes	2 m	
<b>E</b> Distancia al suelo	40 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Dimensiones plataforma	1,8 m x 0,8 m	
Largo transporte	5,25 m	5,90 m
Altura transporte	2,20 m	
Alcance trasero	0	
Velocidad de traslación	0,79/5,50km/h	
Radio de giro exterior	4 m	
Radio de giro interior	1,9 m	
Rotación torreta (continua)	360° continue	
Rotación cesta hidráulica	180°	
Motor	Deutz Diesel 38 CV - 28 KW	
Pendiente máxima	50%	
Neumáticos macizos	385 x 65 x 22,5	
Depósito hidráulico	100 l	
Depósito gasoil	72 l	
Peso	7240 kg	8120 kg

